


COMPACTEUR MONOBLOC

PTL - PTLGT


SOLUTION COMPACTE POUR DÉCHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Adapté au traitement de tous déchets secs ou humides (hors bois, gravats, ferraille), le compacteur monobloc permet d'allier une réduction efficace des volumes tout en s'intégrant facilement sur les sites clients. En effet, il ne nécessite pas d'aménagement spécifique dans sa version standard et propose des dimensions compactes, idéales pour les espaces limités.


Le compacteur monobloc PT s'adapte à vos besoins et votre environnement grâce à différentes configurations, modes de chargement et tailles de caissons disponibles (12 à 24m³).



Force de 28 tonnes



Large ouverture de chargement



Solution personnalisable

CHOISIR NOS ÉQUIPEMENTS

60 ans d'expertise

Depuis 1964, SACRIA SAS fait partie des principaux fabricants de presses à balles et compacteurs de haute qualité en France et à l'international. Nous bénéficions d'une solide expérience auprès des industriels, de la grande distribution, professionnels du déchet et des collectivités locales.

Des solutions sur-mesure

Notre équipe commerciale et notre bureau d'études traitent chacune de vos demandes du plan à la réalisation pour vous proposer l'équipement le plus adapté à vos besoins.

1er SAV de France

Nous possédons notre propre SAV national qui assure l'entretien et la maintenance de vos équipements. Grâce à notre assistance téléphonique et aux 110 techniciens répartis dans toute la France, nous vous assurons des délais d'intervention courts.

Des sociétés du groupe



Depuis 2020, nous appartenons au groupe français Sulo. Sulo un acteur mondial de la gestion et la valorisation des déchets, leader en Europe des solutions de pré-collecte des déchets.

LES AVANTAGES POUR VOUS

Rentabilité



Optimisation des coûts logistiques grâce à la réduction des collectes.

Productivité



Gain de temps grâce au système automatique pour vous concentrer sur d'autres tâches.

Engagement RSE renforcé



Réduction des émissions de CO₂ car moins de collectes et tri à la source favorisé.

Environnement optimisé



Gain de place, espace plus propre, réduction du nombre d'accidents.

COMPACTEUR MONOBLOC

PTL - PTLGT

SOLUTION COMPACTE POUR DÉCHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

- **Matériaux traités** : Tous déchets secs et humides (hors bois, gravats, ferrailles).
- **Fiable & durable** : Grâce à sa technologie éprouvée et sa conception robuste, le PT a une longue durée de vie même avec une utilisation intensive. Le bouclier et les tôles de fond sont en acier creusabro résistant à l'abrasion et la tôle intermédiaire est particulièrement solide.
- **Simplicité d'utilisation** : Les cycles de compactage se déclenchent seuls lorsque des déchets sont chargés et des alertes vous informent du taux de remplissage pour programmer vos collectes.
- **Chargement facilité** : Le PT possède une grande ouverture pour charger facilement vos déchets même volumineux, notamment dans version GT (trémie élargie).
- **Rapidité** : Le temps de cycle de seulement 38 secondes est optimal pour traiter rapidement de gros volumes de déchets.
- **Hygiène** : L'ensemble étant soudé, aucune fuite de déchets n'est possible.
- **Sécurité assurée** : Nos machine sont conformes aux normes de CE, AFNOR et INRS. La sécurité des opérateurs et des composants est assurée grâce à un dispositif d'arrêt en cas d'anomalie et un contrôle électronique permanent de la position du bouclier. Des options supplémentaires sont disponibles pour renforcer la sécurité (cage grillagée, barrières immatérielles, badge, digicode etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *

	PTL 15	PTL 20	PTL 22	PTL GT
Volume du container (m3)	15	20	20	12 à 24
Ouverture de trémie (mm)	1500x1500	1500x1500	1500x1500	2000x1500
Profondeur chambre à compaction (mm)	1130	1130	1130	1130
Hauteur du bouclier	600	600	600	600
Pénétration du bouclier	230	230	230	230
Volume évacué par cycle (m3)	1.35	1.35	1.35	1.8
Volume bloc à compaction sans trémie (m3)	2.44	2.44	2.44	3.25
Force de compaction (T)	28	28	28	22
Pression spécifique (kg/cm²)	3.1	3.1	3.1	2.4
Temps de cycle (s)	38	38	38	38
Volume horaire 100% (m3)	128	128	128	170
Puissance électrique (kW)	7.5	7.5	7.5	7.5
Tension d'alimentation (V)	400	400	400	400
Volume d'huile hydraulique (l)	60	60	60	60
Poids total de la machine (kg)	3910	4190	4300	4740

**Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités sans préavis. D'autres volumes sont disponibles, n'hésitez pas à nous contacter.*



Configurations & options

Différentes configurations (quai, liaison murale, plateforme,), modes de chargement (manuel, lève-conteneur intégré, chariot), et options (taille trémie, volume caisson 12 à 24m³, ozoneur, commande à distance, chemins de roulement, RAL au choix) etc.

	PTL 15	PTL 20	PTL 22	PTL GT
Longueur (mm)	5750	6750	7150	6750
Largeur (mm)	2540	2540	2540	2540
Hauteur (mm)	2650	2650	2650	2650